

Comment appliquer des stratégies de groupe dans Remote Desktop Manager



UTILISER LES MODÈLES ADMINISTRATIFS DE REMOTE DESKTOP MANAGER!

Il y a plusieurs choses qui nous facilitent la vie : avoir un Roomba quand on a un chien qui fout le bordel, un réfrigérateur intelligent d'IdO qui passe automatiquement nos commandes d'épicerie quand nos réserves sont à sec, ou encore ce [superbe verre à vin](#) pour les longues nuits d'hiver (surtout en pandémie). Mais savez-vous ce qui rend réellement la vie plus facile? Utiliser les modèles administratifs de Remote Desktop Manager!

À propos des modèles administratifs

Les modèles administratifs facilitent la gestion des paramètres de stratégies basés sur le registre qui peuvent être appliqués sur l'ordinateur et/ou la configuration utilisateur. La stratégie de groupe est un outil qui permet à votre entreprise d'appliquer des paramètres globaux sur tous vos ordinateurs tout en renforçant la sécurité de Remote Desktop Manager.

Les modèles administratifs sont essentiellement des paramètres de registre appliqués via des domaines. Ils contiennent des clés de registre qui peuvent aussi être définies sur des ordinateurs qui ne sont pas joints aux domaines. Dans ce cas, des listes de contrôle d'accès (ACL) appropriées doivent être mises en place pour empêcher les utilisateurs de modifier les paramètres du registre. Ci-dessous, vous trouverez un tableau qui identifie la clé de registre pour chacun des paramètres de stratégie.

Répertorier les stratégies de groupe de RDM dans l'Éditeur de stratégie de groupe

Dans Remote Desktop Manager, vous trouverez un fichier de modèles administratifs (.admx) qui décrit les stratégies proposées. Il se trouve dans le sous-dossier des stratégies.

Avant de pouvoir gérer les stratégies de groupe dans RDM, vous devrez avant tout les répertorier dans l'éditeur de stratégie de groupe locale. Voici les étapes :

1. Accédez au sous-dossier des stratégies. Par défaut, le chemin est *C:\Program Files (x86)\Devolutions\Remote Desktop Manager\Policies*.
2. Copiez le fichier **Devolutions.admx**.
3. Allez à *C:\Windows\PolicyDefinitions*.
4. Collez le fichier **Devolutions.admx** à la racine de *C:\Windows\PolicyDefinitions*.
5. Allez à *C:\Program Files (x86)\Devolutions\Remote Desktop Manager\Policies\en-US*.
6. Copiez le fichier **Devolutions.adml**.
7. Collez le fichier **Devolutions.adml** dans *C:\Windows\PolicyDefinitions\en-US*.
8. Ouvrez votre Éditeur de stratégie de groupe, et allez dans *Computer Configuration* → *Administrative Templates* → *Devolutions* → *Remote Desktop Manager* → *Sessions*.
9. Dans le dossier de session, sélectionnez la stratégie spécifique que vous désirez modifier.
10. Cliquez sur la stratégie en question avec le bouton droit, modifiez-la en conséquence et sauvegardez-la.

Si Remote Desktop Manager est ouvert lorsque vous effectuez cette modification, vous devrez le redémarrer pour que la nouvelle stratégie prenne effet.

Tableaux des stratégies

Ci-dessous, vous trouverez toutes les stratégies de groupe actuellement prises en charge dans RDM.

Notez que pour chaque clé de registre correspondante à la stratégie de groupe, **%Root%** peut être soit **HKEY_LOCAL_MACHINE** ou **HKEY_CURRENT_USER** selon votre stratégie. Consultez la [documentation en ligne de Microsoft](#) pour faire le meilleur choix en fonction des besoins de votre entreprise.

STRATÉGIES GÉNÉRALES

NOM DE LA STRATÉGIE	CLÉ DE REGISTRE
Désactiver la collection de données télémétriques	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\DisableAnalytics
Désactiver la vérification automatique de mises à jour de l'application	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\DisableAutoUpdate
Désactiver le bouton Aide - Vérifier les mises à jour	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\DisableUpdate
Désactiver l'option Enregistrer le produit dans le menu Aide	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\DisableRegisterProduct
Désactiver la version x64 de l'application	%Root%\SOFTWARE\Policies\DevolutionsRemoteDesktopManager\DisableX64
Désactiver la version x86 de l'application	%Root%\SOFTWARE\Policies\DevolutionsRemoteDesktopManager\DisableX86

Forcer l'actualisation avant la modification d'une entrée	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\ ForceRefreshBeforeEditEntry
Forcer les paramètres du proxy du système	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\ ForceSystemProxy
Forcer le chargement du fichier default.cfg	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\ ForceDefaultConfigurationLoading
Forcer toutes les mises à jour majeures	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\ ForceUpdatingMajorUpdate
Forcer toutes les mises à jour	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\ ForceUpdatingAllUpdate
Forcer toutes les mises à jour et bêta	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\ ForceUpdatingAllUpdateAndBeta
Forcer la mise à jour une fois par mois	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\ ForceUpdatingOnceAMonth

STRATÉGIES DE SÉCURITÉ

NOM DE LA STRATÉGIE	CLÉ DE REGISTRE
Forcer la demande à l'utilisateur de saisir la phrase secrète lors d'une connexion à une source de données protégée par un fournisseur de sécurité de phrase secrètes partagée	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\ AlwaysPromptForPassphrase
Appliquer le modèle obligatoire de mot de passe dans l'outil Générateur de mots de passe	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\ ApplyForcedPasswordTemplatelnPasswordGeneratorTool

Vérifier la révocation du certificat du serveur	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\ CheckForServerCertificateRevocation
Désactiver la connexion interactive permanente d'Azure	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\ DisableAzureInteractivePersistentLogin
Désactiver l'exécution de scripts via le terminal	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\ DisableExecuteScriptsViaTerminal
Désactiver le partage du disque local des entrées RDP	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\ DisableLocalDriveSharing
Désactiver les Paramètres de mon compte	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\ DisableMyAccountSettings
Désactiver Ma clé privée personnelle	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\ DisableMyPersonalPrivatekey
Désactiver la mise en cache	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\ DisableCaching
Désactiver le mode hors ligne	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\ DisableOffline
Désactiver les outils du générateur de mots de passe	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\ DisablePasswordGenerator
Désactiver le remplacement des paramètres spécifiques du disque dur pour les entrées RDP	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\ DisableRDPHardDrivesSpecificSettings
Désactiver la lecture/l'écriture en mode hors ligne	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\ DisableReadWriteOffline
Forcer l'impossibilité de voir les mots de passe	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\ ForceHidePasswordForAdministrators

Forcer la demande à l'utilisateur de saisir ses identifiants lors du lancement de l'application	%Root%\SOFTWARE\Policies\DevolutionsRemoteDesktopManager\ForceLogin
Forcer l'authentification multifacteur lors de la connexion à l'application	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\ForceApplicationMFA
Utiliser les identifiants Windows en tant que mot de passe de l'application et forcer l'utilisation du nom d'utilisation et domaine de l'utilisateur courant	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\ForceWindowsCredentials AndCurrentlyLoggedOnUsernameAndDomain
Ignorer les erreurs du certificat de l'application	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\IgnoreApplicationCertificateErrors

STRATÉGIES DE SESSIONS

NOM DE LA STRATÉGIE	CLÉ DE REGISTRE
Désactiver la création de modules et le gestionnaire de modules. Déprécié, utiliser plutôt DisableAddOnEntries et DisableAddOnManager	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\DisableAddOn
Désactiver tous les événements de sessions	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\ForceDisableAllSessionEvents
Désactiver la création de modules	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\DisableAddOnEntries
Désactiver le gestionnaire de modules	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\DisableAddOnManager

Désactiver la modification de l'image personnalisée dans la configuration de la session	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\DisableCustomImage
Désactiver l'importation dans le coffre privé	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManagerDisableImportInPrivateVault
Désactiver l'affichage de mot de passe	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\DisableRevealPassword
Autoriser l'utilisateur à se connecter même si l'entrée est expirée	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\EnableConnectionAfterExpiration
Seulement autoriser la création d'identifiants l'intérieur du coffre privé	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\OnlyAllowCredentialsInPrivateVault

STRATÉGIES D'INTERFACE UTILISATEUR

NOM DE LA STRATÉGIE	CLÉ DE REGISTRE
Désactiver le menu À propos	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\DisableAbout
Désactiver le menu Aide	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\DisableHelp
Désactiver la connexion rapide	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\DisableQuickConnect
Désactiver tous les outils d'applis locales comme l'observateur d'événements ou IIS	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\DisableApplicationTools
Désactiver le glisser-déposer dans la liste de sessions	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\DisableDragAndDrop

Désactiver le menu Fichier - Sources de données	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\DisableFileDataSources
Désactiver le menu Fichier - Options	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\DisableFileOptions
Désactiver l'importation et l'exportation du fichier de configuration dans Fichier - Options	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\DisableImportExportOptions
Désactiver Mes identifiants personnels	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\DisableMyPersonalCredentials
Désactiver l'utilisation de comptes Devolutions	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\DisableOnlineAccount
Désactiver l'ouverture avec des paramètres	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\DisableOpenWithParameters
Désactiver l'invite de rapport d'erreurs	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\DisableSendErrorReportDialog
Désactiver le gestionnaire de modules dans le menu Outils	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\DisableToolsAddOnManager
Désactiver la console Chocolatey dans le menu Outils	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\DisableToolsChocolateyConsole
Désactiver la console Devolutions Password Server dans le menu Outils (Obsolète 12.6.8)	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\DisableToolsDevolutions ServerConsole
Désactiver le gestionnaire d'extensions dans le menu Outils	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\DisableToolsExtensionManager

Désactiver le gestionnaire RDP/RemoteApp local dans le menu Outils	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\DisableToolsLocal RDPRemoteAppManager
Désactiver le gestionnaire Macros/Scripts/Outils dans le menu Outils	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\DisableTools MacroScriptToolManager
Désactiver le menu et l'onglet Outils du ruban	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\DisableToolsMenu
Désactiver l'option Ouvrir un nouveau Bureau à distance dans le menu Outils	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\DisableToolsOpen\NewRemoteDesktop
Désactiver l'applet de commande RDM PowerShell dans le menu Outils	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\DisableToolsPowershell RDMCmdlet
Désactiver l'agent RDM dans le menu Outils	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\DisableToolsRDMAgent
Désactiver le gestionnaire de traduction dans le menu Outils	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\DisableToolsTranslationManager
Désactiver le volet supérieur (Ruban/Barre de menu)	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\DisableTopPane
Forcer la fusion de la liste des identifiants avec les sessions	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\EnableMergeCredential ListWithSessions
Forcer la fusion de la liste des outils de sessions avec les sessions	%Root%\SOFTWARE\Policies\Devolutions\RemoteDesktopManager\EnableMergeSessionTool ListWithSessions

Benjamin Franklin disait : « L'honnêteté est la meilleure des politiques ». Il avait raison, mais vous savez quoi? Les politiques de groupe de RDM sont tout aussi bonnes, parce qu'elles font respecter la conformité et un bon usage, tout en renforçant la sécurité de RDM.

Dites-nous ce que vous en pensez

J'espère que ce tutoriel vous a aidé! Partagez-nous vos commentaires. Et dites-nous si vous aimeriez que notre équipe de développement RDM ajoute de nouvelles stratégies de groupe! On est toujours à l'écoute. La majorité des améliorations qu'on apporte à nos produits est d'ailleurs basée sur les commentaires de notre inspirante communauté d'utilisateurs.

